



RENVOOI ARCKERINGEN:		constructie ter controle constructeur	
UITVOERING VOLGENS TECHNISCHE OMSCHRIJVING		UITVOERING VOLGENS TECHNISCHE OMSCHRIJVING	
	baksteen / metselwerk		beton wapening met funderingskiet wapening / vezels: n.t.b. / volgens constructeur
	isolatie		funderingspalen n.t.b. afmeting / lengte: n.t.b. / volgens constructeur
	dragende wand		indien uitgevoerd met vensterbank (binnenzijde) buitenzijde met afwerking, draai-kiep raam
	niet dragende wand / lichte scheidingswand		indien uitgevoerd met waterslag (buitenzijde) streeple = loopdeur / actieve deur DRM = deurmaat bxb in mm VDV = vrije doorgang maat bxb in mm
	dekplaat met randisolatie en vloerverwarming		
	kanaalplaatvloer (kanalen n.t.b. / leverancier)		
	vloer tegelwerk tussen wand tegelwerk		
ELEKTRA SYMBOLEN PLATTEGROND VOORBEELD:			
	enkele wandcontactdoos op 300mm +vloer		lichtpunt plafond centraaldoos
	enkele schakelaar op 1050mm +vloer		wandlichtpunt



kadastrale gemeente: VEER
 schaal: 1:1000

BIJ BESTAAND KAN AL HET ONDERSTAANDE AFWIJKEN:

BIJ BESTAAND KAN AL HET ONDERSTAANDE AFWIJKEN

NB. UITGANGSPUNTEN INDIEN METSELWERK
WAALFORMAAT 50x100x210mm
HALFSTEENS / WILDVERBAND
KORMAAT 110mm / LAAGMAAT 62,5mm

NB. EIGENSCHAPPEN SCHEIDING TUSSEN BUITEN EN BINNEN
OP DE NIEUWE GEBOUWDELEN:
THERMISCHE ISOLATIE / WARMTE- / KOUDE- WEERSTAND
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN GEMID.: MAX. 1,65 W/m²K
VERTICALE WANDEN: TEN MINSTE RC >4,7 m²K/W
PLATTE EN HELLENDE DAKEN: TEN MINSTE RC >6,3 m²K/W
HORIZONTALE VLOEREN: TEN MINSTE RC>3,7 m²K/W



BouwConsult

www.bouwconsult37.nl info@bouwconsult37.nl

ONTWIKKELAAR


Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

tel. 0184 - 67 72 00

www.bmvanhouwelingen.nl



ROOSROS
ARCHITECTEN



PLAN: De Biezenweide - Serooskerke

PROJECT: Nieuwbouw - Patio woningen

ONDERWERP: KOPERSTEKENING PATIO WONING

--	--

25-08-2025	DEFINITIEF VERKOOP TEKENINGEN SET
------------	-----------------------------------

datum	omschrijving
-------	--------------

werknnummer	bladnummer
-------------	------------

230 500 K D

230 300 K-P

A1+	1:50 / 100	N.
-----	------------	----
